RITE POWER

GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

www.ritelite.co.uk

RITELITE
(SYSTEMS) LTD

RITE-POWER Generadores portátiles a batería

La gama de generadores a batería portátiles RITE-POWER proporciona una solución de alimentación portátil, fiable y eficaz para cualquier necesidad de alimentación remota industrial profesional. Resistentes al agua, compactos y robustos, los generadores RITE-POWER son las centrales eléctricas portátiles perfectas para muchas aplicaciones para alimentar la gama de iluminación de Ritelite y otros equipos de obra.

EMISIONES CERO

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

SEGURO Y FÁCIL DE USAR

ASCENSOR UNIPERSONAL

Kg

Peso de 8Kg - 22Kg

Capacidad de 615Wh - 1750Wh

Salida continua de 300W - 750W

ASCENSOR PARA VARIAS PERSONAS

Kg

Peso de 36Kg - 91Kg

Capacidad de 3500Wh - 7700Wh

Salida continua de 750W - 2500W

BANCO DE ENERGÍA MÓVIL

Kg

Peso de 147Kg - 247Kg

Capacidad de 7700Wh - 15400Wh

Salida continua de 4000W - 8000W

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Opciones a medida disponibles

Además de nuestras principales opciones de generadores de baterías, disponemos de una amplia gama de configuraciones diferentes para cualquier aplicación a medida. Póngase en contacto con nosotros y nuestro equipo técnico se pondrá en contacto con usted para ayudarle a resolver sus problemas técnicos.

Opciones del generador de baterías

RITE POWER
GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

	Producto		Potencia	**615** 300W Potencia continua	**1750** 750W Potencia continua	**1750x2** 750W Potencia continua	**3850** 2500W Potencia continua
RITELITE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN	K21		220W	2 horas	6.5 horas	13 horas	15 horas
	K45 Lite / K45 360		675W	N/A	2 horas	4 horas	4.5 horas
	Pro-link Beam Control x 10 luces		140W	3.5 horas	10 horas	20 horas	22 horas
	K65 (MK5) 12 módulo		1550W	N/A	N/A	N/A	2 horas
OTROS PRODUCTOS	Amoladora angular		1000W	N/A	N/A	N/A	3.5 horas (de uso continuado)
	Pistola de agujas		850W	N/A	N/A	N/A	4.5 horas (de uso continuado)
€ Coste aproximado de recarga desde piso *				€0.23	€0.66	€1.32	€1.45

* Basado en un coste de la electricidad de 0,34 euros por kW/h

Opciones del generador de baterías

RITE-POWER
GENERADORES PORTÁTILES A BATERÍA

	Producto		Potencia	**5250** 2500W Potencia continua	**7700** 2500W Potencia continua	**10000** 4000W Potencia continua	**20000** 8000W Potencia continua
RITELITE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN	K21		220W	20 horas	30 horas	30 horas	60 horas
	K45 Lite / K45 360		675W	6.5 horas	9.5 horas	9.5 horas	19 horas
	Pro-link Beam Control x 10 luces		140W	30 horas	45 horas	45 horas	90 horas
	K65 (MK5) 12 módulo		1550W	3 horas	4 horas	4 horas	8 horas
OTROS PRODUCTOS	Amoladora angular		1000W	5 horas (de uso continuado)	7.5 horas (de uso continuado)	7.5 horas (de uso continuado)	15 horas (de uso continuado)
	Pistola de agujas		850W	6 horas (de uso continuado)	9 horas (de uso continuado)	9 horas (de uso continuado)	18 horas (de uso continuado)
€ Coste aproximado de recarga desde piso *				€1.98	€2.90	€2.90	€5.80

* Basado en un coste de la electricidad de 0,34 euros por kW/h

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Características y ventajas de la gama de elevadores unipersonales

EMISIONES CERO

Potencia limpia y silenciosa. Sin humos para una mejor calidad del aire para los usuarios

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Excelente para su uso en zonas sensibles al ruido sensibles al ruido, incluidas las zonas urbanas

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Resistente al agua IP65. Adecuado para su uso en exteriores y obras

PROPORCIONAR ENERGÍA DONDE SE NECESITE

Suministro de energía ultra flexible para cualquier ubicación remota. Fácil de cargar

COMPACTO Y LIGERO

Más ligero que su equivalente diesel

MUY PORTÁTIL

Asas de elevación. El modelo 1750 dispone de asa extensible y ruedas para facilitar las maniobras en la obra.

RESISTENTE IP67 TOMAS DE CARGA Y DESCARGA

Diseñado para entornos industriales

Características y ventajas de la gama de elevadores unipersonales

SEGURO Y FÁCIL DE USAR

No hay peligro de accidentes al repostaje o transporte

AHORRO DE TIEMPO

Perfecto para pequeños trabajos en los que la instalación de la alimentación puede llevar mucho tiempo con las fuentes de alimentación tradicionales.

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

Menos de €0,66 para recargar.
Enorme ahorro de costes por trabajo

ENERGÍA FIABLE DEL INVERSOR DE ONDA SENOIDAL PURA

Alimenta cualquier equipo compatible, incluidas herramientas y aparatos electrónicos

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Visualice fácilmente el estado de carga, la capacidad de la batería, el tiempo estimado defuncionamiento o de recarga recarga

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE BATERÍAS

Para evitar daños en las pilas durante el uso y la carga

VÍNCULOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD

Aumenta la capacidad x2, x3 o más conectando más de un generador de baterías para prolongar el tiempo de funcionamiento

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER 615 GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	615 W/H
Potencia máxima de salida continua	300W
Corriente de carga	6A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 39 x A 31 x A 17cm
Peso	8,5 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,5%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	Sobrecarga / cortocircuito / sobretemperatura
Grado de protección IP	IP65 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	8 horas
Cargador integrado	Sí
Automatic mains failure (AMF) function	Yes
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK310BP2

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Muy portátil, incluye correa para el hombro
- Función automática de fallo de red (AMF)
- Paso a través de la red eléctrica para conmutar automáticamente a la batería en caso de fallo de la red
- Cargador integrado
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER

1750 GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	1750 W/H
Potencia máxima de salida continua	750W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 57 x A 36 x A 24cm
Peso	22 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,8%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP65 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	2,5 / 3 / 6 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	No
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Maleta trolley robusta y compacta con ruedas para facilitar su manejo
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Características y ventajas de la gama de grúas para varias personas

EMISIONES CERO

Potencia limpia y silenciosa. Sin humos para una mejor calidad del aire para los usuarios

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Excelente para su uso en zonas sensibles al ruido sensibles al ruido, incluidas las zonas urbanas

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Resistente al agua IP44. Adecuado para su uso en exteriores y obras

PROPORCIONAR ENERGÍA DONDE SE NECESITE

Suministro de energía ultra flexible para cualquier ubicación remota. Fácil de cargar

CONCEBIDO PARA LA ELEVACIÓN DE VARIAS PERSONAS

Asas de elevación situadas para fácil elevación para su uso o almacenamiento. Más ligero que su equivalente diesel

MUY PORTÁTIL

El carro de mano opcional permite desplazarse con facilidad y a través de una puerta. Puntos de para un transporte seguro.

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE BATERÍAS

Para evitar daños en las pilas durante el uso y la carga

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Características y ventajas de la gama de grúas para varias personas

SEGURO Y FÁCIL DE USAR

No hay peligro de accidentes al repostaje o transporte

AHORRO DE TIEMPO

Perfecto para pequeños trabajos en los que la instalación de la alimentación puede llevar mucho tiempo con las fuentes de alimentación tradicionales.

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

Recarga máxima de €2,90.
Enorme ahorro por trabajo

ENERGÍA FIABLE DEL INVERSOR DE ONDA SENOIDAL PURA

Alimenta cualquier equipo compatible, incluidas herramientas y aparatos electrónicos

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Visualice fácilmente el estado de carga, la capacidad de la batería, el tiempo estimado defuncionamiento o de recarga recarga

DISEÑO APILABLE

Minimiza la demanda de espacio en vehículos y lugares de trabajo

VÍNCULOS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD

Aumenta la capacidad x2, x3 o más conectando más de un generador de baterías para prolongar el tiempo de funcionamiento

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER

1750x2 GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	3500 W/H
Potencia máxima de salida continua	750W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 58 x A 40 x A 30cm
Peso	36 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,6%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP65 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	4.5 / 6 / 12 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	No
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP2/750

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Maleta trolley robusta y compacta con ruedas para facilitar su manejo
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER 3850

GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	3850 W/H
Potencia máxima de salida continua	2500W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 72 x A 37 x A 47mm
Peso	52 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,8%
Ciclos de carga previstos	3000 - 5000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	4.5 / 6 / 12 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP2

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- El diseño apilable minimiza la demanda de espacio dentro de los vehículos y en el lugar de trabajo. Puntos de flejado para un transporte seguro
- Carro de transporte opcional con sistema de fijación rápida para un despliegue más fácil y rápido
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Opción de fallo de red automático (AMF)

110V ESTUCHE AMARILLO

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER 5250

GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	5250 W/H
Potencia máxima de salida continua	2500W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Lones de litio
Dimensiones	L 68 x A 34 x A 68cm
Peso	57 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,4%
Ciclos de carga previstos	500 - 1000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	7 / 9 / 18 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP3

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Su diseño apilable minimiza el espacio necesario en el interior de los vehículos y en las instalaciones
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Carro de transporte opcional con sistema de fijación rápida para un despliegue más fácil y rápido
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Opción de fallo de red automático (AMF)

110V ESTUCHE AMARILLO

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER 7700

GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	110V (60Hz) o 230V (50Hz)
Capacidad	7700 W/H
Potencia máxima de salida continua	2500W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 72 x A 37 x A 68cm
Peso	91 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 30°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,2%
Ciclos de carga previstos	3000 - 5000
Protección	RCBO 30mA
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	11 / 13 / 26 horas (dependiendo del cargador)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	SLK1770BP4

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Su diseño apilable minimiza el espacio necesario en el interior de los vehículos y en las instalaciones
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Carro de transporte opcional con sistema de fijación rápida para un despliegue más fácil y rápido
- Configurable con tensiones de salida de 110 V o 230 V CA
- Cargadores externos con tensión de entrada de 110 V o 230 V CA
- Opciones de cargador de batería interno
- Opciones de cargador de entrada de CC para la carga de vehículos
- Opción de fallo de red automático (AMF)

110V ESTUCHE AMARILLO

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Características y ventajas de la gama de baterías portátiles

EMISIONES CERO

Potencia limpia y silenciosa. Sin humos para una mejor calidad del aire para los usuarios

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Excelente para su uso en zonas sensibles al ruido sensibles al ruido, incluidas las zonas urbanas

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Resistente al agua IP44. Adecuado para su uso en exteriores y obras

PROPORCIONAR ENERGÍA DONDE SE NECESITE

Suministro de energía ultra flexible para cualquier ubicación remota. Fácil de cargar

FÁCIL DE MANIOBRAR

Ruedas de alta resistencia instaladas en las unidades, transporte opcional en terrenos difíciles juego de ruedas

MUY MÓVIL

Puede desplazarse fácilmente sobre ruedas o con una carretilla elevadora

PANEL DE CONTROL DEL SISTEMA

Fiable y seguro de usar. Visibilidad completa de todos los estados actuales' y capacidad para controlar la corriente de entrada

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Características y ventajas de la gama de baterías portátiles

SEGURO Y FÁCIL DE USAR

No hay peligro de accidentes al repostaje o transporte

AHORRO DE TIEMPO

Perfecto para pequeños trabajos en los que la instalación de la alimentación puede llevar mucho tiempo con las fuentes de alimentación tradicionales.

BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN

Recarga máxima de €5,80.
Enorme ahorro por trabajo

ENERGÍA FIABLE DEL INVERSOR DE ONDA SENOIDAL PURA

Alimente cualquier equipo compatible, incluidas herramientas, iluminación y electrónica. Cada toma está protegida por RCBO

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Visualice fácilmente el estado de carga, la capacidad de la batería, el tiempo estimado defuncionamiento o de recarga recarga



OPCIONAL SOC DATA

Sistema independiente de telemetría a distancia del estado de carga

PILAS RECARGABLES DE FOSFATO DE LITIO

Funcionamiento económico: no necesita combustible. Vida útil ultralarga de hasta 5.000 ciclos

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE POWER

10000 GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	230V (50Hz)
Capacidad	7700 W/H
Potencia máxima de salida continua	4000W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 84 x A 77 x A 79cm
Peso	147 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,4%
Ciclos de carga previstos	hasta 5.000
Protección	RCBO 30mA x 6
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	2-3 hours (dependiendo de la configuración del límite de corriente)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	RP10000PPS7700/230V

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Gran movilidad: puede desplazarse sobre ruedas o con una carretilla elevadora
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Juego opcional de ruedas de transporte todoterreno para uso en terrenos irregulares
- Tensiones de salida de 230 V CA
- Cargador integrado con entrada de 230 V CA
- Funcionamiento económico, hasta 5.000 ciclos de recarga
- Opción de fallo de red automático (AMF)

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

RITE-POWER

20000 GENERADOR PORTÁTIL A PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de salida de CA	230V (50Hz)
Capacidad	15400 W/H
Potencia máxima de salida continua	8000W
Corriente de carga	12,5A, 25A o 30A
Química de la batería	Fosfato de hierro y litio
Dimensiones	L 115 x A 78 x A 78cm
Peso	265 Kg
Refrigeración	Refrigeración asistida por ventilador
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C
Autodescarga (encendido, sin carga)	<0,4%
Ciclos de carga previstos	hasta 5.000
Protección	RCBO 30mA x 9
Grado de protección IP	IP44 - sujeto al tipo de conector instalado
Tiempo de recarga	2-3 hours (dependiendo de la configuración del límite de corriente)
Cargador integrado y AMF	Opcional
Opciones de especificación disponibles	Reguladores de carga solar
Código del producto	RP20000PPS15400

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL MODELO

- Robustas carcasas de protección con clasificación IP
- Gran movilidad: puede desplazarse sobre ruedas o con una carretilla elevadora
- Puntos de flejado para un transporte seguro
- Juego opcional de ruedas de transporte todoterreno para uso en terrenos irregulares
- Tensiones de salida de 230 V CA
- Cargador integrado con entrada de 230 V CA
- Funcionamiento económico, hasta 5.000 ciclos de recarga
- Opción de fallo de red automático (AMF)

www.ritelite.co.uk | Teléfono: 01780 758585 | Email: sales@ritelite.co.uk

Opciones de carga

Cargadores de batería para generadores a batería RITE-POWER*

SLK350CH
29,4V 12,5A 350W
Impermeable IP65

SLK750CH
29,4V 25A 800W
Impermeable IP65

SLK1000CH
29,4V 30A 1000W
IP20

VEPAC
Cargador de vehículo
12V o 24V 10A 300W
Para conectar al vehículo para recarga

* El modelo RP615 tiene cargador integrado

98% 20.3Ah
00:49:58
16.535.288A 87W
ON/OFF
Ensure the unit is switched off after use
to prevent unnecessary battery discharge

RITE POWER
3850
PORTABLE BATTERY
POWERED GENERATOR

RITE POWER
20000
PORTABLE BATTERY
POWERED GENERATOR

RITELITE (SYSTEMS) LTD

Ritelite (Systems) Limited es un fabricante líder en el mercado mundial de sistemas de iluminación y alimentación innovadores, profesionales e industriales para áreas móviles y portátiles, y líder en su clase en iluminación, rendimiento y eficiencia energética.

Durante más de 35 años, nuestro camino hacia el éxito ha estado impulsado por el diseño y la fabricación de soluciones de iluminación y alimentación de alto rendimiento y eficiencia. En Ritelite, prosperamos gracias a la flexibilidad, adoptando un pensamiento poco convencional y aprovechando las tecnologías más avanzadas para colaborar estrechamente con nuestros clientes. Este enfoque asociativo nos permite evolucionar continuamente nuestra gama de productos para satisfacer las demandas en constante evolución de nuestros valiosos clientes y mercados.

Cuando usted invierte en un producto de iluminación Ritelite está adoptando nuestra filosofía de diseño: proporcionar el máximo nivel de "luz utilizable" para la más amplia gama de situaciones de trabajo. Nuestros productos están diseñados para ser eficientes, flexibles, versátiles, robustos y altamente fiables, asegurando que resistan el paso del tiempo. Todas las soluciones de iluminación de Ritelite cuentan con nuestro exclusivo diseño de iluminación de haz controlado que proporciona la máxima luz útil para cualquier aplicación con un deslumbramiento y una contaminación lumínica mínimos. Nuestra gama de productos también es respetuosa con el medio ambiente, ya que ofrece soluciones energéticas silenciosas y sin emisiones, ya sea a través de baterías de litio incorporadas de alta eficiencia o a través de nuestra innovadora batería portátil RITE-POWER.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA LOS CLIENTES



DISEÑO Y DESARROLLO INTERNOS

FABRICANTES BRITÁNICOSDESDE HACE MÁS DE 35 AÑOS

EXPERTOS EN TECNOLOGÍA LED Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

PRODUCTOS Y PROCESOS DE ALTA CALIDAD, ACREDITADOS POR ISO 9001 Y 14001:2015

CONTACTO

Consultas fuera del Reino Unido

Email: export@ritelite.co.uk

+44 (0) 1780 758582 | +44 (0) 7623 3074308 | +49 (0) 1764 5822464

Consultas sobre el Reino Unido

Email: sales@ritelite.co.uk

+44 (0) 1780 758585

www.ritelite.co.uk

RBR-12-SP V5 241011